



صحيفة بيانات السلامة

2015/830 (EU) مع تعديلها باللائحة (REACH) رقم 1907/2006 (EC) وفقاً لللائحة

ECU BUILD SATIN PLASTER
25.08.2025

تعريف المادة والشركة/المؤسسة -1

1.1- معرف المادة/الخليط:

اسم المنتج: **ECU BUILD SATIN PLASTER**

1.2- الاستخدامات الموصى بها للمادة والاستخدامات التي يُنصح بتجنبها:
تُستخدم لتغطية الأسطح الخارجية للواجهات.

1.3- تفاصيل المورد لنشرة بيانات السلامة:

ياليطم ومواد البناء الكيميائية المحدودة للتجارة والصناعة FIXPER: الشركة
العنوان: Velimeşe Mah. Yeni Bahar Sk. No: 24 Ergene/Tekirdağ
الهاتف 097433262649
097440098004
البريد الإلكتروني: info@ecobuilding.online
www.ecobuilding.online

1.4- رقم هاتف الطوارئ:

097433262649
097440098004

تحديد المخاطر -2

2.1- تصنيف المادة أو الخليط:

- **H315**، يسبب تهيج الجلد، الفئة 2
- **H317**، مادة مُحسّسة للجلد، الفئة 1
- **H318**، ضرر خطير للعين / تهيج العين، الفئة 1
- **H335**، سمية محددة للأعضاء المستهدفة – التعرض لمرة واحدة، الفئة 1

المذكورة في هذا القسم، راجع القسم H 16 ملاحظة: للحصول على النص الكامل لعبارات

2.2- (EC 1272/2008 وفقاً لللائحة) عناصر الملصق:

الرموز (GHS Pictograms):





صحيفة بيانات السلامة

2015/830 (EU) مع تعديلها باللائحة (REACH) رقم 1907/2006 (EC) وفقاً لللائحة

ECU BUILD SATIN PLASTER
25.08.2025

GHS05 GHS07 GHS08

كلمة التحذير: **خطر**

المكونات: **Cement, Calcium Formiate**

عبارات المخاطر:

- **H315:** يسبب تهيج الجلد.
- **H317:** قد يسبب تفاعل تحسسي جلدي.
- **H318:** يسبب ضرراً خطيراً للعين.
- **H335:** قد يسبب تهيجاً في الجهاز التنفسي.

عبارات الوقاية (عامة):

- **P102:** يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

الوقاية:

- **P260:** لا تستنشق الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/الأبخرة/الرذاذ.
- **P271:** يُستخدم فقط في الهواء الطلق أو في مكان جيد التهوية.
- **P280:** ارتدِ قفازات واقية/ملابس واقية/واقية للعين/واقية للوجه.

الاستجابة:

- **P302 + P352:** في حال ملامسة الجلد: اغسل بالكثير من الماء والصابون.
- **P304 + P340:** في حال الاستنشاق: انقل الشخص إلى هواء نقي وحافظ على راحته في التنفس.
- **P305 + P351 + P338:** في حال ملامسة العين: اشطف بحذر بالماء لعدة دقائق. انزع العدسات اللاصقة إذا وجدت وكان من السهل القيام بذلك. استمر في الشطف.
- **P310:** اتصل فوراً بمركز السموم أو بالطبيب.
- **P314:** اطلب مشورة/رعاية طبية إذا شعرت بتوعلك.
- **P321:** علاج خاص (انظر ... على هذا الملصق).
- **P333 + P313:** إذا ظهر تهيج أو طفح جلدي: احصل على مشورة/رعاية طبية.
- **P362:** انزع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة الاستخدام.

التخزين:

- **P405:** يُخزّن في مكان مغلق.

التخلص:



صحيفة بيانات السلامة

2015/830 (EU) مع تعديلها باللائحة (REACH) رقم 1907/2006 (EC) وفقاً لللائحة

ECU BUILD SATIN PLASTER
25.08.2025

- تخلص من المحتويات/الحاوية في نقطة جمع النفايات الخطرة أو الخاصة وفقاً للأنظمة المحلية أو: **P501** الإقليمية أو الوطنية أو الدولية.

2.3- أخطار أخرى:

XIII. رقم 1907/2006، الملحق (EC) وفقاً لللائحة **vPvB / PBT** هذا الخليط لا يحتوي على مواد تم تقييمها على أنها

3- التركيب/المعلومات عن المكونات

3.1- المادة:

. غير قابل للتطبيق

3.2- الخليط:

المكونات:

التصنيف	%	رقم EC	CAS رقم	اسم المادة الكيميائية
غير مصنف	70	603-785-5	13397-26-7	Calcite
H315، يهيج الجلد، الفئة 2 H317، مادة مسببة لتحسس الجلد، الفئة 1 H318، تلف خطير للعين، الفئة 1 – سمية محددة للأعضاء المستهدفة H335، التعرض لمرة واحدة، الفئة 3	20	266-043-4	65997-15-1	Cement
غير مصنف	10	238-878-4	14808-60-7	Silica sand
غير مصنف	0,1	232-674-9	9004-34-6	Cellulose
غير مصنف	0,1	-	-	MT 100 Polymer

4- إجراءات الإسعافات الأولية

4.1- وصف إجراءات الإسعاف الأولي

- عام: اخلع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة الاستخدام.
- الاستنشاق: لا تستنشق الغبار. انقل الشخص إلى هواء نقي وحافظ على راحته في وضعية مريحة للتنفس. إذا زادت السعال أو الأعراض الأخرى، اطلب الرعاية الطبية.



صحيفة بيانات السلامة

2015/830 (EU) مع تعديلها باللائحة (REACH) رقم 1907/2006 (EC) وفقاً لللائحة

ECU BUILD SATIN PLASTER

25.08.2025

- **ملامسة الجلد:** أزل الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة الاستخدام. اغسل الجلد بالماء البارد وصابون ذو حموضة متعادلة أو منظف لطيف. في حالة التعرض المطول لجبس ألواح العزل الحراري، اطلب علاجاً طبياً إذا حدث تهيج جلدي: اطلب المشورة/العناية الطبية.
- **ملامسة العين:** انزع العدسات اللاصقة إذا كانت موجودة وسهلة الإزالة. استمر في الشطف لمدة 15 دقيقة على الأقل مع إبقاء الجفون مفتوحة لإزالة جميع الجزيئات. إذا استمر تهيج العين: اطلب المشورة/العناية الطبية.
- **الابتلاع:** لا تحفز القيء. إذا كان الشخص واعياً، اجعله يشرب الكثير من الماء واتصل بالطبيب فوراً. إذا استمرت الأعراض، اتصل بالطبيب.

4.2- أهم الأعراض والآثار، الحادة والمؤجلة

يسبب تهيج الجلد. قد يسبب حساسية جلدية. يسبب ضرراً خطيراً للعين. قد يسبب تهيج الجهاز التنفسي.

4.3- الإشارة إلى أي علاج طبي عاجل وعلاج خاص مطلوب

العلاج يكون عرضياً وفق الأعراض.

5- مكافحة الحرائق

5.1- وسائل الإطفاء

غير قابل للاشتعال Fixper جبس العزل الحراري من

- **وسائل الإطفاء المناسبة:** استخدم وسائل إطفاء مناسبة للمواد المحيطة.
- **وسائل الإطفاء غير المناسبة:** لا توجد قيود معروفة.

5.2- المخاطر الخاصة الناشئة عن المادة أو الخليط

وأكاسيد المعادن. قد تنبعث أبخرة سامة ومتآكلة (SiO₂) تحللها قد ينتج أبخرة سامة من ثاني أكسيد السيليكون.

5.3- نصائح لرجال الإطفاء

يجب ارتداء أجهزة التنفس المستقلة والملابس الواقية الكاملة في حالة الحريق. الجبس لا يشكل مخاطر مرتبطة بالحريق.

5.4- معلومات أخرى

الماء المستخدم لإطفاء الحريق يجب ألا يدخل أنظمة الصرف أو التربة أو مصادر المياه.

6- تدابير التعامل الطارئ



صحيفة بيانات السلامة

2015/830 (EU) مع تعديلها باللائحة (REACH) رقم 1907/2006 (EC) وفقاً لللائحة

ECU BUILD SATIN PLASTER 25.08.2025

6.1- الاحتياطات الشخصية ومعدات الحماية وإجراءات الطوارئ

وفر تهوية كافية. تجنب الأعمال التي تولد غباراً في الهواء. تجنب استنشاق الغبار وملامسة الجلد والعينين. ارتدِ معدات الحماية الشخصية والملابس المناسبة أثناء التنظيف. يجب إعلام السلطات المحلية إذا تعذر احتواء الانسكابات الكبيرة. أبعاد SDS الأشخاص غير الضروريين. استخدم الحماية الشخصية الموصى بها في القسم 8 من

6.2- الاحتياطات البيئية

تجنب إطلاق المادة في البيئة. أبلغ المسؤولين الإداريين أو المشرفين عن أي انسكابات بيئية. امنع التسرب أو الانسكاب الإضافي إذا كان ذلك آمناً. تجنب تصريف المادة في المجاري أو المسطحات المائية أو على الأرض. لا تغسل الجبس في أنظمة الصرف الصحي أو في المياه (مثل الجداول).

6.3- طرق ومواد الاحتواء والتنظيف

هو المكان المتسرب. اجمع الانسكابات وتخلص منها في حاوية مناسبة دون توليد غبار. امسح المادة باستخدام ممص أو اكشطها إلى حاوية مناسبة. استخدم معدات تنفس مناسبة وواقيات شخصية. تجنب تكوّن الغبار. اجمع البودرة باستخدام مكنسة خاصة مع فلتر للجسيمات أو اكشط بحذر في حاوية مغلقة. امنع دخولها إلى المجاري المائية أو الصرف أو الأقنية أو الأماكن المغلقة.

6.4- الإشارة إلى أقسام أخرى

للحصول على معلومات حول التعامل الآمن، راجع القسم 7.
للحصول على معلومات عن معدات الحماية الشخصية، راجع القسم 8.
للحصول على معلومات عن التخلص من المخلفات، راجع القسم 13.

7- التعامل الآمن والتخزين

7.1- الاحتياطات للتعامل الآمن

لا تتطلب تدابير خاصة عند الاستخدام السليم.
وفر تهوية جيدة في مكان العمل. تجنب تكوّن الغبار. تجنب استنشاق الغبار وملامسة الجلد والعينين. أكياس جبس العزل، الحراري ثقيلة (25 كغ لكل كيس)، لذلك يجب حملها بحذر. أثناء الرفع والاستخدام، قد يسبب آلاماً أو شداً في الظهر، الذراعين، الساقين والفقرات.
قم بإزالة الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة الاستخدام.
لا تأكل أو تشرب أو تدخن عند استخدام هذا المنتج.
تجنب ملامسة الطعام أو المشروبات أو أعلاف الحيوانات.
SDS. استخدم معدات الحماية الشخصية الموصى بها في القسم 8 من.
اغسل يديك جيداً بعد التعامل مع المادة.
احرص على اتباع ممارسات الصحة المهنية الجيدة.

7.2- شروط التخزين الآمن، بما في ذلك أي حالات عدم التوافق

خزن في أماكن جيدة التهوية، جافة وباردة.



صحيفة بيانات السلامة

2015/830 (EU) مع تعديلها باللائحة (REACH) رقم 1907/2006 (EC) وفقاً لللائحة

ECU BUILD SATIN PLASTER
25.08.2025

أبق الحاويات مغلقة بإحكام. احم الحاويات من الضرر الميكانيكي وحافظ على وضعها عمودياً ومغلقاً. احتفظ بالمنتج في عبوته الأصلية. تأكد من أن غطاء العبوة مغلق بإحكام. التزم باللوائح المحلية.

عدم التوافق في التخزين

تجنب الأحماض القوية، كلوريدات الأحماض، أنهيدريدات الأحماض وكلوروفورمات الأحماض. تجنب ملامسة النحاس، الألومنيوم وسبائكهما.

7.3- الاستخدام النهائي المحدد

الاستخدامات المحددة لهذا المنتج مفصلة في القسم 1.2.

التحكم في التعرض ومعدات الحماية الشخصية-8

8.1- معايير التحكم

المكون	رقم EC	رقم CAS	نوع الحد (Type / Country)	طويل الأمد TWA 8 ساعات mg/m ³	طويل الأمد 8 TWA ساعات ppm	قصير STEL المدى 15 دقيقة mg/m ³	قصير STEL المدى 15 دقيقة ppm	المصدر
Cement	266-043-4	65997-15-1	TLV (USA)	10	-	15 (إجمالي)	-	ACGIH, OSHA
Cement	266-043-4	65997-15-1	TLV (USA)	10	-	5 (قابل للاستنشاق)	-	ACGIH, OSHA

8.2- تدابير الحماية والتحكم في التعرض

الحماية العامة وتدابير النظافة

طالما كان جبس العزل الحراري جافاً، فهو غير ضار. عند ملامسته للرطوبة (مثل العينين أو الجلد) أو عند خلطه بالماء لصنع الملاط، يصبح شديد التآكل وقد يسبب حروقاً شديدة (مثل الدرجة الثالثة) للعين والجلد. استنشاق غبار الجبس قد يهيج الجهاز التنفسي العلوي.

قد يسبب غبار جبس العزل الحراري التهابات في الأنسجة الخارجية للأنف والقرنية. قد يسبب التهاب الجلد التحسسي للأشخاص ذوي الحساسية العالية.

تأكد من وجود دش للعين والجسم بالقرب من منطقة العمل.

تدابير الحماية الشخصية

صحيفة بيانات السلامة

2015/830 (EU) مع تعديلها باللائحة (REACH) رقم 1907/2006 (EC) وفقاً لللائحة

ECU BUILD SATIN PLASTER

25.08.2025

- **الحماية التنفسية:**
المناسبة EN في حال التهوية غير الكافية، يجب استخدام وسائل الحماية التنفسية وفق المعايير الأوروبية.
- **حماية الجلد:**
يجب منع التعرض المحتمل لإصابة الجلد الخطيرة. تجنب ملامسة الجبس غير المعالج. إذا حدث تماس، اغسل فوراً بالصابون والماء. ارتد ملابس وقفازات مقاومة لتجنب ملامسة الجلد عند التعرض المطول للجبس غير المعالج.
ارتد أحذية قوية ومضادة للماء لحماية القدم والكاحل.
لا تعتمد على كريمة الحاجز: لا يُستخدم كريم الحاجز كبديل للقفازات
اغسل المناطق التي تعرضت للجبس بشكل دوري باستخدام صابون ذو حموضة متعادلة. بعد الانتهاء من العمل اغسلها مرة أخرى. إذا حدث تهيج، اغسل فوراً واطلب العلاج. إذا تشعب الثوب بالملاط الرطب، يجب استبداله بملابس نظيفة وجافة.
- **حماية اليدين:**
استخدم القفازات الواقية. يجب مراعاة مقاومة الثقب، معدل النفاذية والتدهور عند اختيار القفازات. يجب أن EN 374 تتوافق القفازات المختارة مع معيار.
- **مادة القفاز:**
(NBR). قفازات مصنوعة من نيتريل-بوتادين مطاطي.
- **حماية العينين:**
لا يُسمح بارتداء العدسات (EU) EN 166 استخدم نظارات واقية أو واقيات للوجه معتمدة وفق معايير مثل اللاصقة. استخدم واقيات للوجه عند وجود خطر مرتفع للرذاذ أو ملامسة الأبخرة مباشرة.
- **حماية الجسم:**
اختر حماية الجسم المناسبة وفق نوع وتركيز وكمية المادة الخطرة وظروف مكان العمل. استخدم ملابس مقاومة EN 14605 للماء أو بدلة كيميائية وفق معيار.



تدابير النظافة:

احرص دائماً على النظافة الشخصية الجيدة، مثل غسل اليدين بعد التعامل مع المادة وقبل الأكل أو الشرب أو التدخين. اغسل ملابس العمل ومعدات الحماية بشكل دوري لإزالة الملوثات.

التحكم في التعرض البيئي:

يجب تنفيذ جميع أحكام التشريعات القائمة لحماية البيئة بالكامل

الخصائص الفيزيائية والكيميائية -9



صحيفة بيانات السلامة

2015/830 (EU) مع تعديلها باللائحة (REACH) رقم 1907/2006 (EC) وفقاً لللائحة

ECU BUILD SATIN PLASTER

25.08.2025

معلومات عن الخصائص الفيزيائية والكيميائية الأساسية - 9.1

الخواص الفيزيائية والكيميائية

- الحالة الفيزيائية: صلب، على شكل غبار
- اللون: أبيض
- الرائحة: عديم الرائحة
- حد الرائحة: غير متاح
- بيانات غير متاحة: درجة الحموضة عند 20
- نقطة الانصهار: غير متاح
- نقطة الغليان: غير متاح
- معدل التبخر: غير متاح
- القابلية للاشتعال: غير متاح
- نقطة الوميض: غير متاح
- الحدود العليا/السفلى للاشتعال أو الانفجار: غير متاح
- ضغط البخار: غير متاح
- كثافة البخار: غير متاح
- بيانات غير متاحة: الكثافة، غرام/سم³ عند 20
- الكثافة النسبية: بيانات غير متاحة
- الذوبان في الماء: غير قابل للذوبان
- معامل التقسيم: أوكتانول/ماء: بيانات غير متاحة
- درجة الاشتعال الذاتي: غير متاح
- درجة التحلل: بيانات غير متاحة
- بيانات غير متاحة: عند 20 mPa.s، اللزوجة
- الخصائص الانفجارية: لا توجد خصائص انفجارية
- الخصائص المؤكسدة: لا توجد خصائص مؤكسدة

معلومات أخرى - 9.2:

لا توجد بيانات متاحة

الاستقرار والردود الكيميائية - 10

10.1- التفاعلية

المنتج مستقر وغير تفاعلي تحت ظروف الاستخدام والتخزين والنقل العادية.

10.2- الاستقرار الكيميائي

مستقر تحت ظروف التعامل والتخزين الموصى بها.



صحيفة بيانات السلامة

2015/830 (EU) مع تعديلها باللائحة (REACH) رقم 1907/2006 (EC) وفقاً لللائحة

ECU BUILD SATIN PLASTER

25.08.2025

10.3- احتمال حدوث تفاعلات خطرة

لا يُتوقع حدوث تفاعلات ضارة عند التعامل مع المنتج وتخزينه بشكل صحيح.

10.4- الشروط التي يجب تجنبها

تجنب تكوّن الغبار. تجنب ملامسة الرطوبة.

10.5- المواد غير المتوافقة

جبس العزل الحراري قلوي. لذلك، فهو غير متوافق مع الأحماض، أملاح الأمونيوم والفوسفور.

10.6- نواتج التحلل الخطرة

الملاط الرطب سيتفاعل مع مسحوق الألومنيوم، القلويات والمعادن القلوية الأخرى، مما يؤدي إلى إطلاق غاز الهيدروجين. إضافة الماء ينتج هيدروكسيد الكالسيوم (قوي القلوية).

11- المعلومات السمية

11.1- معلومات عن التأثيرات السمية

- **السمية الحادة:** وفق البيانات المتاحة، لم يتم استيفاء معايير التصنيف.
- **تآكل/تهيج الجلد:** يسبب تهيج الجلد. يحدث تهيج الجلد بشكل خاص عند ملامسة الجلد الرطب أو المبلل.
- **ضرر/تهيج العين الخطير:** يسبب ضرراً خطيراً للعين.
- **تحسس الجلد أو الجهاز التنفسي:** قد يسبب رد فعل تحسسي للجلد.
- **طفرة الخلايا الجرثومية:** وفق البيانات المتاحة، لم يتم استيفاء معايير التصنيف.
- **السرطنة:** وفق البيانات المتاحة، لم يتم استيفاء معايير التصنيف.
- **السمية التناسلية:** وفق البيانات المتاحة، لم يتم استيفاء معايير التصنيف.
- **سمية محددة للأعضاء المستهدفة (التعرض لمرة واحدة):** قد يسبب تهيج الجهاز التنفسي.
- **سمية محددة للأعضاء المستهدفة (التعرض المتكرر):** وفق البيانات المتاحة، لم يتم استيفاء معايير التصنيف.
- **خطر الاستنشاق:** وفق البيانات المتاحة، لم يتم استيفاء معايير التصنيف.

المنتج غير مصنّف على أنه خطير على البيئة. ومع ذلك، لا يستبعد هذا احتمال أن الانسكابات الكبيرة أو المتكررة قد تؤثر بشكل ضار على البيئة.

12- المعلومات البيئية

- **السمية:** لا توجد بيانات متاحة -12.1
- **الثبات والتحلل:** لا توجد بيانات متاحة -12.2
- **القدرة على التراكم البيولوجي:** لا توجد بيانات متاحة -12.3
- **التنقل في التربة:** المنتج غير قابل للذوبان في الماء وسيترسب في أنظمة المياه -12.4



صحيفة بيانات السلامة

2015/830 (EU) مع تعديلها باللائحة (REACH) رقم 1907/2006 (EC) وفقاً لللائحة

ECU BUILD SATIN PLASTER

25.08.2025

- PBT أو vPvB هذا المنتج لا يحتوي على أي مواد مصنفة كـ: **PBT وvPvB نتائج تقييم -12.5**
- تأثيرات ضارة أخرى: لا توجد بيانات متاحة -12.6

13- التخلص من النفايات

- **طرق معالجة النفايات (النفايات المتبقية) -13.1:**
تخلص وفق اللوائح المحلية. قد تحتفظ الحاويات أو البطانة الفارغة ببقايا من المنتج. يجب التخلص من هذه المادة وحاوليتها بطريقة آمنة (انظر تعليمات التخلص).
- **التعبئة الملوثة:**
نظراً لأن الحاويات الفارغة قد تحتفظ ببقايا المنتج، اتبع تحذيرات الملصق حتى بعد تفريغ الحاوية. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معتمد للتعامل مع النفايات لإعادة التدوير أو التخلص منها.

14- معلومات النقل

(ADR/RID، ADN، IMDG، ICAO/IATA) المنتج غير مصنف كمادة خطرة بموجب لوائح النقل

- **غير مصنف كمادة خطرة: (UN) رقم الأمم المتحدة -14.1.**
- **الاسم الرسمي للنقل: غير مصنف كمادة خطرة -14.2.**
- **فئة المخاطر للنقل: غير مصنف كمادة خطرة -14.3.**
- **مجموعة التعبئة: غير مصنف كمادة خطرة -14.4.**
- **الخطر البيئي: غير مصنف كمادة خطرة -14.5.**
- **الاحتياطات الخاصة بالمستخدم: لا يوجد -14.6.**
- **لا توجد معلومات متاحة: IBC Code و MARPOL 73/78 من II النقل بالجملة وفق الملحق -14.7.**

15- اللوائح والتشريعات

الأنظمة / التشريعات الخاصة بالسلامة والصحة والبيئة المتعلقة بالمادة أو الخلطة -15.1

- (REACH)، رقم 1907/2006 (EC) لائحة
- رقم 1907/2006 (EC) رقم 453/2010 المعدلة للائحة (EU) لائحة المفوضية
- (CLP) رقم 1272/2008 (EC) لائحة
- EC/توجيه المفوضية 2006/15
- EC/توجيه المفوضية 2000/39



صحيفة بيانات السلامة

2015/830 (EU) مع تعديلها باللائحة (REACH) رقم 1907/2006 (EC) وفقاً لللائحة

ECU BUILD SATIN PLASTER

25.08.2025

- الاتفاقية الأوروبية للنقل الدولي للمواد الخطرة عن طريق البر - ADR

15.2: تقييم السلامة الكيميائية

لم يتم إجراء تقييم السلامة الكيميائية لهذا المنتج

معلومات أخرى -16

غير مكتوبة بالكامل في الأقسام 2 إلى 15 H النص الكامل لأي جمل

- H315 يسبب تهيج الجلد
- H317 قد يسبب رد فعل تحسسي للجلد
- H318 يسبب ضرراً خطيراً للعين
- H335 قد يسبب تهيج الجهاز التنفسي

قائمة الاختصارات

- ADR: الاتفاقية الأوروبية للنقل الدولي للمواد الخطرة عن طريق البر
- CAS No: رقم الفهرس الكيميائي (Chemical Abstract Service)
- CLP: لائحة تصنيف وتوسيم وتغليف المواد الكيميائية
- EC No: رقم المفوضية الأوروبية
- IATA: الاتحاد الدولي للنقل الجوي
- IMDG: المدونة البحرية الدولية للمواد الخطرة
- LD50: الجرعة المسببة لموت 50% من الكائنات
- NIOSH: المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية
- PBT: مستمر، قابل للتراكم حيويًا، سام
- RID: القواعد الدولية لنقل المواد الخطرة بالسكك الحديدية
- vPvB: مستمر جدًا، قابل للتراكم حيويًا جدًا

معلومات التدريب

بالإضافة إلى برامج التدريب على الصحة والسلامة والبيئة للعمال، يجب على الشركات التأكد من أن العمال يقرأون SDS ويفهمون ويطبقون متطلبات هذا



صحيفة بيانات السلامة

2015/830 (EU) مع تعديلها باللائحة (REACH) رقم 1907/2006 (EC) وفقاً لللائحة

ECU BUILD SATIN PLASTER
25.08.2025

تنصل المسؤولية

جميع المعلومات الواردة هنا يُعتقد أنها صحيحة بناءً على البيانات التي حصل عليها المصنع والمصادر المعترف بها، لكنها لا تعني أنها شاملة ويجب استخدامها كدليل فقط. تقع مسؤولية المشتري/المستخدم في اتباع تعليمات السلامة والصحة والبيئة والقواعد التشغيلية والتنظيمية.

ويخضع **FIXPER Yalıtım ve Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti.** تم إعداد هذا المستند من قبل للتحديث السنوي وفقاً لأحدث المعلومات المتاحة.

تم إعداد هذا المستند بواسطة Kavi Danışmanlık

- إعداد: Handan Kavi
- رقم الشهادة: NBC04.104.02&06.01.25
- الموقع الإلكتروني: www.kavidanismanlik.com
- البريد الإلكتروني للتواصل: handan@kavidanismanlik.com
- الهاتف: +90 507 331 507 90

