



إيكوبيلد® EcoBuild

Eco Premium Pro Exterior Wall Paint

طلاء إيكوبريميوم برو الخارجي للجدران



• (البيانات الفنية / Technical Data)

دهان خارجي أساسه سيليكون نصف لامع / Semi-gloss silicone-based exterior paint	الأساس الكيميائي / Base
مقاوم للماء، مقاوم للأشعة فوق البنفسجية، قابل للتنفس، يتحمل الملوحة، طويل الأمد Water-resistant, UV-resistant, breathable, salt-resistant, and long-lasting	الخواص / Properties
C / +5 °C to +35 °C 35+ 5 °C+	درجة حرارة التطبيق / Application Temperature
طبقتان / Two coats	عدد الطبقات / Number of Coats
4 ساعات على الأقل / Minimum 4 hours	الفاصل بين الطبقات / Interval Between Coats
48 - 24 ساعة بعد التطبيق / 48 - 24 hours after application	مدة الجفاف النهائي / Final Drying Time
350 - 300 غرام / م² (الكل طبقتين تقريباً)	معدل الاستهلاك / Consumption
clean water %20 - 10% ماء نظيف / 20% - 10% clean water	نسبة التخفيف / Dilution Ratio
دلو بلاستيكي سعة 12 لتر - 20 Kg / Plastic bucket 12 L - 20 Kg	التعبئة / Packaging
12 شهراً ضمن العبوة الأصلية المغلقة / 12 months in original sealed packaging	مدة الصلاحية / Shelf Life
أبيض (قابل للتلوين حسب الطلب) / White (tintable upon request)	اللون / Color
فرشاة / رول / رش / Brush / Roller / Spray	طريقة التطبيق / Application Method

: General Description / الوصف العام

دهان خارجي سيليكوني مقاوم للماء، نصف لامع، يتميز بمقاومته العالية للظروف المناخية القاسية وللأشعة فوق البنفسجية.

.Semi-gloss silicone-based exterior paint, highly resistant to harsh weather conditions and ultraviolet rays /

مصمم ليمنح واجهات الأبنية ظهوراً أنيقاً ومتيناً يدوم طويلاً، مع قابلية عالية للتنفس تمنع احتباس الرطوبة داخل الجدران.

Designed to give building facades an elegant and durable appearance that lasts long, with high breathability /

.preventing moisture entrapment inside walls

بفضل تركيبه السيليكوني، يوفر طبقة مرنة تحافظ على توازن الرطوبة وتمنع تشكيل الملوحة أو التقشير بمرور الوقت.

Thanks to its silicone composition, it provides a flexible layer that maintains moisture balance and prevents salting or peeling over time



إيكوبيلد®

طلاء إيكو بريميوم برو الخارجي للجدران

Eco Premium Pro Exterior Wall Paint



تحضير السطح :

يجب تنظيف السطح من بقايا اللياسة أو الجص الخشن باستخدام الكشط. إصلاح الشقوق والأجزاء التالفة قبل الطلاء. تطبيق طبقة الأساس (البرايمر) لضمان التصاق مثالي. بعد مرور 6 ساعات على البرايمر، يمكن البدء بطبقة الطلاء الأولى.

مدة الجفاف :

الجفاف السطحي: خلال 4-6 ساعات.
الجفاف الكامل: من 24 إلى 48 ساعة حسب الظروف المناخية.

معدل الاستهلاك :

حوالي 300 - 350 غرام /م² للطبقتين، ويختلف حسب خشونة السطح ونوعه.

الخصائص والمزايا العامة:

- 1 مقاوم للماء والأملام.
- 2 مقاوم للأشعة فوق البنفسجية والعوامل الدوائية.
- 3 سهل التطبيق بفرشاة أو رش.
- 4 قابل للتنفس ويعمل احتباس الرطوبة.
- 5 لامع نصف لامعة وظهور جمال أنيق.
- 6 آمن وصديق للبيئة.
- 7 مقاوم للملح.

مجالات الاستخدام:

يُستخدم لحماية وتجميل الواجهات الخارجية للمباني السكنية والتجارية. يمكن تطبيقه على مختلف أنواع الأسطح: الخرسانة، الجبس، المعدن، الخشب، الجر، والجص. مناسب للمناطق الساحلية بفضل مقاومته للأملام والرطوبة.

طريقة التطبيق:

يُطبق الطلاء على طبقتين باستخدام فرشاة، رول، أو بخاخ. يجب الانتظار 4 ساعات على الأقل بين الطبقة الأولى وبين. يمكن تخفيف الطلاء بنسبة 10% - 20% ماء نظيف حسب نوع السطح وامتصاصه. يُراعى تنفيذ العمل في بيئة جافة وخلالية من الغبار، بدرجة حرارة تتراوح بين 5+ و 35+ درجة مئوية.

التذرّي:

يُخزن في مكان بارد وجاف بعيد عن أشعة الشمس المباشرة. مدة الصلاحية: 12 شهراً في العبوة الأصلية غير المفتوحة.

إرشادات السلامة:

يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يُغلق بآمان بعد الاستخدام. في حال ملامسة العينين، يغسل فوراً بالماء الوفير وينصح بالاستشارة الطبية.

Areas of Use

Used for protecting and beautifying exterior facades of residential and commercial buildings.

Can be applied on various surfaces: concrete, gypsum, metal, wood, stone, and plaster.

Ideal for coastal areas due to its resistance to salts and humidity

Application Method

Apply two coats using a brush, roller, or spray

Wait at least 4 hours between coats.

Can be thinned with 10% – 20% clean water depending on surface type and absorption

Work should be carried out in a dry, dust-free environment with a temperature between +5°C and +35°C

Storage

Store in a cool, dry place away from direct sunlight

Shelf life: 12 months in original unopened packaging

Safety Instructions

Keep out of reach of children

Keep the container tightly closed after use

Avoid contact with eyes; if contact occurs, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice

Surface Preparation

The surface must be cleaned from plaster or rough render residues using scraping

Repair cracks and damaged areas before painting

Apply a primer layer to ensure perfect adhesion

After 6 hours from primer application, the first coat can be applied

Drying Time

Surface drying: within 4 – 6 hours

Full drying: 24 – 48 hours depending on temperature and humidity

Consumption

Approximately 300 – 350 g/m² for two coats, varying by surface texture and type

General Features and Advantages

1. Resistant to water and salts
2. Resistant to UV rays and weathering
3. Easy to apply with brush or spray
4. Breathable and prevents moisture entrapment
5. Semi-gloss finish with elegant appearance
6. Economical and long-lasting
7. Safe and environmentally friendly