



ايكوبيلد® EcoBuild

Eco Premium Pro Interior Wall Paint

طلاء إيكوبريميوم برو الداخلي للجدران



• (البيانات الفنية / Technical Data)

دهان أكريليك مائي مضاد إليه سيليكون	الأساس الكيميائي / Base
نصف مطفي (Semi-Matte)	المظهر / Appearance
كمية التغطية / Coverage	م² / 20 Kg approx 90 – 80 / 20 كغ تقربياً 90 – 80
الخواص / Properties	قابل للغسل – مقاوم للرطوبة – قابل للتنفس – عمر طويل – مظهر ناعم Washable – moisture-resistant – breathable – long-lasting – smooth finishz
درجة حرارة التطبيق / Application Temperature	C / +5°C to +35°C 5°C+
عدد الطبقات / Number of Coats	طبقتان / Two coats
الفاصل بين الطبقات / Interval Between Coats	4 ساعات على الأقل / Minimum 4 hours
مدة الجفاف النهائي / Final Drying Time	48 – 24 ساعة بعد التطبيق / hours after application 48 – 24
معدل الاستهلاك / Consumption	350 – 300 g/m² (لكل طبقتين تقربياً) / 350 – 300 غرام / م² (لكل طبقتين تقربياً)
نسبة التخفيف / Dilution Ratio	20% – 10% ماء نظيف
التعبئة / Packaging	دلو بلاستيكي أبيض – 17.5 Kg / 17.5 كغ
مدة الصلاحية / Shelf Life	12 شهراً ضمن العبوة الأصلية المغلقة / 12 months in sealed original packaging
اللون / Color	أبيض – قابل للتلوين بدرجات مختلفة / White – tintable to various shades
طريقة التطبيق / Application Method	فرشاة / رول / بخاخ (Spray) / Roller / Spray / Brush

: General Description / الوصف العام

دهان داخلي أساسه مستحلب أكريليك مضاد إليه السيليكون، يعطي لمسة نهائية نصف مطفية أنيقة، قابلة للغسل والتنظيف بسهولة.
Interior paint based on acrylic emulsion with added silicone, providing an elegant semi-matte finish that is washable and easy to clean /

يتميز بمرونته العالية وقابليته للتنفس، مما يمنع تراكم الرطوبة أو تشقق الجدران.

.Highly flexible and breathable, preventing moisture accumulation and wall cracking /

منتج مثالي للجدران الداخلية التي تتطلب مظهراً ناعماً ومتيناً مع أداء طويل الأمد ومقاومة للعوامل الداخلية مثل البخار والرطوبة.

Ideal for interior walls that require a smooth, durable appearance with long-lasting performance and /

resistance to indoor conditions such as steam and humidity



UTO
ULUSAL TEKNİK
ONAY



EUROLAB®
Laboratory Services



TSE STANDARTLARINA
UYGUN OLARAK
ÜRETİLMİŞTİR



تحضير السطح :

يجب أن تكون الأسطح ملساء، نظيفة، خالية من الغبار والرطوبة. يصلاح أي ضرر أو تشققات قبل الطلاء، ويستخدم برايمير تمهددي لتقوية اللتصاق. بعد مرور 6 ساعات على البرايمير، يمكن البدء بتطبيق الطلاء.

مدة الجفاف :

الجفاف السطحي: خلال 4-6 ساعات.
الجفاف الكامل: من 24 إلى 48 ساعة حسب الظروف المناخية.

معدل الاستهلاك :

تقريباً 350-300 غرام/م² للطبقتين، أو تغطية 80-90 م² لكل 20 كغ من المنتج.

الخصائص والمزايا العامة :

- | | |
|---|----|
| قابل للغسل والتنظيف | .1 |
| يمنع امتصاص الرطوبة والتبغع | .2 |
| يسهل تنفس الجدران ويمنع التكاثف | .3 |
| مظهر نصف مطهّر | .4 |
| سهل التطبيق ويحفز بسرعة | .5 |
| اقتصادي وآمن في الاستخدام | .6 |
| صديق للبيئة وخالٍ من المواد الضارة | .7 |
| يدوم لفترة طويلة ويحافظ على اللون والثبات | .8 |

مجالات الاستخدام :

يستخدم على جميع الأسطح الداخلية مثل الجص، الجبس، الخرسانة، واللياسة الملساء. مناسب لغرف المعيشة والنوم والمكاتب والفنادق والمطابخ الجافة. مخصص للأسقف والحمامات في آن واحد.

طريقة التطبيق :

يُطبق الطلاء على طبقتين باستخدام فرشاة، رول، أو ماكينة رش. يجب الانتظار 4 ساعات على الأقل بين التطبيقتين. يخفف بالماء بنسبة 10-20% حسب حالة السطح. درجة حرارة التطبيق المثالية بين +5 و +35 درجة مئوية.

التجفيف :

يُخزن في مكان جاف وبارد داخل العبوة الأصلية المغلقة بإحكام، مدة الصلاحية: 12 شهراً. يُبعد عن الحرارة المباشرة والرطوبة.

إرشادات السلامة :

يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يغلق ياحد بعد الاستخدام. في حال ملامسة العينين، يغسل فوراً بالماء الوفير ويُستشارة الطبيب.

Areas of Use

Used on all interior surfaces such as plaster, gypsum, concrete, and smooth render
Suitable for living rooms, bedrooms, offices, hallways, hotels, and dry Kitchens
Designed for both decorative and protective purposes

Application Method

Apply in two coats using a brush, roller, or spray machine
Wait at least 4 hours between coats
Thin with 10-20% water depending on the surface condition
Ideal application temperature is between +5°C and +35°C

Storage

Store in a cool, dry place in its tightly sealed original container
Shelf life: 12 months
Keep away from direct heat and humidity.

Safety Instructions

Keep out of reach of children
Close the container tightly after use
In case of eye contact, rinse immediately with plenty of water and consult a doctor

Surface Preparation

Surfaces must be smooth, clean, and free of dust and moisture
Repair any damage or cracks before painting, and apply a primer to enhance adhesion.
After 6 hours from primer application, painting can begin

Drying Time

Surface drying: within 4-6 hours
Full drying: 24-48 hours depending on weather conditions

Consumption

Approximately 300-350 g/m² for two coats, or coverage of 80-90 m² per 20 Kg of product.

General Features and Advantages

1. Washable and easy to clean
2. Prevents moisture absorption and staining
3. Breathable and prevents condensation
4. Elegant semi-matte appearance
5. Easy to apply and fast drying
6. Economical and safe to use
7. Eco-friendly and free from harmful substances
8. Long-lasting and color-stable over time