



إيكوبيلد® EcoBuild

Eco Universal Primer

البرايمر العام من إيكوبيلد



(Technical Data / البيانات الفنية) •

برايمر أكريليك ذو بنية مرنة وممتلئة Acrylic-based primer with flexible and dense structure	الأساس الكيميائي / Base
أبيض - White / White	المظهر / Appearance
للأسطح الداخلية والخارجية / For interior and exterior surfaces	الاستخدام / Usage
يعزز اللتصاق - يمنع التشققات الشعيرية - يقلل استهلاك الدهان النهائي Enhances adhesion - prevents hairline cracks - reduces final paint consumption	الخواص / Properties
٥°C + to +35°C + ٥°C +	درجة حرارة التطبيق / Application Temperature
طبقة واحدة كافية / One coat is sufficient	عدد الطبقات / Number of Coats
٦ ساعات على الأقل قبل تطبيق الطلاء / Minimum 6 hours before painting	الفاصل قبل الطلاء / Waiting Time Before Painting
٦ ساعات تقريباً / Approx. 6 hours	مدة الجفاف / Drying Time
١ لتر يغطي ٧.٥ - ١٠ م² حسب نوع السطح liter covers 7.5 - 10 m² depending on surface type 1	معدل الاستهلاك / Consumption
يمكن تخفيفه بالماء بنسبة خفيفة حسب الامتناص Can be slightly diluted with water depending on absorption	نسبة التخفيف / Dilution Ratio
دلو بلاستيكي أبيض - ١٧.٥ Kg / ١٧.٥ كغ	التعبئة / Packaging
١٢ شهراً ضمن العبوة الأصلية المغلقة / 12 months in the original sealed container	مدة الصلاحية / Shelf Life
أبيض قياسي / Standard white	اللون / Color

: General Description / الوصف العام

برايمر أكريليك عالي الجودة ذو بنية مرنة ممتلئة، يُستخدم كطبقة تمهيدية قبل تطبيق الدهانات أو اللياسات.
High-quality acrylic primer with a flexible, dense structure, used as a preparatory layer before applying paints or plasters /
เพื่อเพิ่มความแน่นหนาของลักษณะการจับติดระหว่างสีและผิวที่ใช้ได้ดีที่สุด.
.Designed to enhance adhesion between the paint and the surface, improving the final paint's stability and coverage /
يساعد في تقليل امتصاص السطح للطلاء، مما يوفر في استهلاك المادة ويسهل النتيجة النهائية بشكل ملحوظ.
Helps reduce surface absorption, saving paint usage and significantly improving the final result /



UTO
ULUSAL TEKNİK
ONAY



EUROLAB®
Laboratory Services



ISO
9001:2008



TSE STANDARTLARINA
UYGUN OLARAK
ÜRETİLMİŞTİR



تحضير السطح:

يجب تنظيف السطح من الغبار، الزيوت، والأوساخ. إزالة أي دهانات قديمة متقدمة أو أجزاء مفقولة. التأكد من أن السطح جاف ومستقر قبل التطبيق.

مدة الجفاف :

يجف تماماً بعد حوالي 6 ساعات (قد تختلف المدة حسب الرطوبة ودرجة الحرارة).

معدل الاستهلاك :

كل لتر يغطي مساحة تتراوح بين 7.5 إلى 10 م² في طبقة واحدة، وذلك حسب خشونة السطح ونوعه.

الخصائص والمزايا العامة:

- .1 يعزز اللتصاق بين الطلاء والسطح
- .2 يقلل امتصاص السطح للدهان
- .3 يمنع التشققات الشعيرية
- .4 سهل التطبيق و سريع الجفاف
- .5 اقتصادي في الاستهلاك
- .6 مناسب للأسطح الداخلية والخارجية
- .7 آمن وصديق للبيئة

مجالات الاستخدام:

مناسب لجميع أنواع الأسطح الداخلية والخارجية. يستخدم قبل دهانات الأكريليك، والسليليك، والدهانات المائية الأخرى. مثالي للأسطح الخرسانية، الجصية، والجصين. يستخدم أيضاً في تحضير الأسطح المعرضة لتشققات شعرية بفضل مرونته العالية.

طريقة التطبيق:

يطبق باسخناء فرشاة، رول، أو بخاخ رش. طبقة واحدة كافية لتغطية السطح وتحقيق اللتصاق المطلوب. بعد مرور 6 ساعات من تطبيق البرايمر، يمكن البدء بالدهان النهائي. يجب أن تكون درجة الحرارة المحيطة بين 5°C و 35°C أثناء التطبيق.

التخزين:

يخزن في مكان بارد وجاف بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة. مدة الصلاحية: 12 شهراً في العبوة الأصلية المغلفة بإحكام.

إرشادات السلامة:

يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يغلق بإحكام بعد الاستخدام. في حال ملامسة العينين، يغسل فوراً بالماء الوفير وينصح الطبيب.

Areas of Use

- Suitable for all interior and exterior surfaces.
Used before acrylic, silicone, and other water-based paints
Ideal for concrete, gypsum, and plaster surfaces
Also used to prepare surfaces exposed to hairline cracks due to its high flexibility

Application Method

- Apply using a brush, roller, or spray gun
One coat is sufficient to cover the surface and achieve the required adhesion
After 6 hours from primer application, the final paint can be applied
Ambient temperature should be between +5°C and +35°C during application

Storage

- Store in a cool, dry place away from direct sunlight.
Shelf life: 12 months in its tightly sealed original container

Safety Instructions

- Keep out of reach of children
Close tightly after use
In case of eye contact, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.

Surface Preparation

- The surface must be cleaned from dust, oils, and dirt
Remove any flaking old paint or detached sections
Ensure the surface is dry and stable before application

Drying Time

- Fully dries after approximately 6 hours
(depending on humidity and temperature)

Consumption

- Each liter covers between 7.5 to 10 m² in a single coat, depending on the roughness and type of surface

General Features and Advantages

1. Enhances adhesion between paint and surface
2. Reduces surface absorption of paint
3. Prevents hairline cracks.
4. Easy to apply and fast drying
5. Economical in consumption
6. Suitable for interior and exterior surfaces
7. Safe and environmentally friendly